

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

UV- und wetterbeständige Holzschutzlasur auf Acrylatbasis für alle Holzarten im Außenbereich. Kompakte Lasur, farbtintensiv, transparent, gut zu verarbeiten, holzstrukturbetonend, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend und lichtbeständig. Ideal geeignet für Zäune, Außenverkleidungen, Giebel, Türen, Pergolen, Verbletternungen usw..

So gehen Sie vor:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Neuanstrich: Unbehandeltes Holz mit Holzimprägniergrund ww vorstreichen und mit dieser Holzlasur überstreichen.

Renovierungsanstrich: Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund abschleifen und wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern und unverdünnt überstreichen. Mittlere und vor allem dunkle Farbtöne sind besonders witterungsbeständig.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen (Kunststoffborstenpinsel), Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen). Nicht unter +7 °C verarbeiten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Bitte beachten Sie: Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der endgültige Farbton (abhängig von der aufgetragenen Menge) wird erst im Trockenzustand erreicht! Führen Sie deshalb einen Probeanstrich durch.

Oberflächentrocken*:

Nach ca. 2 Std.

Überstreichbar*:

Nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit*:

Pro m² ca. 95 ml.

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120. Beratungsstelle für Isothiazolinonderivate unter Telefon-Nr. +49 180 500 72 62 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).

Inhaltsstoffe:

Acrylatdispersion, organische/anorganische Buntpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon)

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Beratungsstelle für Isothiazolinonallergiker unter Tel.: +49 180 5007262**

Sonstiges:

- EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Kategorie A/e/2010): 130 g/l – tatsächlicher VOC-Gehalt: < 80 g/l
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- (**) (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)