



HANDEL & SERVICE G.M.B.H.

TECHNISCHES MERKBLATT

Pinselreiniger LÖSEMITTELBASIS

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

zum Säubern von Pinseln, Lackierrollen und Arbeitsgeräten nach Verwendung lösemittelbasierter Farben und Lacke

Anwendungsbereich:

- ideal zum Säubern von Lackierrollen, Pinseln und Bürsten nach Verwendung lösemittelbasierter Lacke, Lasuren und Farben
- zum Entfernen von frischen Farb- und Ölflecken von Kleidern und Fußböden (Textilien zuvor an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Lösemittelbeständigkeit prüfen)
- auch zum Reinigen von Handwerkzeug, Maschinen und Motoren geeignet
- nicht als Verdünnungsmittel und zum Entfernen von Dispersionsfarben geeignet

So gehen Sie vor / Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung

- Arbeitsgeräte nach Beendigung der Arbeit sofort in Pinsel-Reiniger tauchen und gut durchwälzen
- je nach Verschmutzungsgrad 5–20 Minuten einwirken lassen
- anschließend mit Wasser gut auswaschen
- bei Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen
- verölte Maschinen und Werkzeuge mit Pinsel-Reiniger säubern und anschließend blankes Metall durch leichtes Einölen vor Korrosion schützen
- bei Farbflecken Pinsel-Reiniger auf verschmutzte Stellen geben, gut durchreiben und mit Wasser nachwaschen

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:



Gefahr

Enthält: KOHLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLISCHE VERBINDUNGEN, <2% AROMATEN
KOHLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN

Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält ORANGE, SÜSS, EXTRAKT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Kann durch wiederholten Kontakt bei besonders sensiblen Personen zu allergischen Reaktionen führen. Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Berührung mit den Augen oder der Haut und der Kleidung vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen und weder essen, trinken noch rauchen. Hände nach Arbeitende und vor Pausen gründlich waschen. Verunreinigte Kleidung sofort wechseln und erst nach Reinigung wieder benutzen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Einatmen oder bei Unwohlsein betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen, hinlegen und ärztlichen Rat einholen. Bei Haut-/ Augenkontakt sofort einige Minuten mit viel Wasser abspülen. Unbeabsichtigt freigesetztes/ verschüttetes Material mit flüssigkeitsbindenden Substanzen (z. B. Sand, Sägespäne/-mehl, Universalbindemittel) aufnehmen und in geeignetem Behälter zur Entsorgung bringen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste und Reinigungsrückstände bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 070 604

Inhaltsstoffe / Technische Daten

> 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe, < 5 % nichtionische Tenside, < 1 % Duftstoffe

Beratung für Allergiker unter Tel.: +49 180/ 500 72 62 **).

Zollrechtliche Vorschriften:

(D) Mineralölhaltiges Erzeugnis, steuerbegünstigt. Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Sonstige Informationen:

- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke **FLT** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.flt-farben.de>
- Info-Tel.: 0180/500 72 62(**)
- Datenblatt für die Öffentlichkeit gemäß VO Nr. 648/2004/EG: Verordnung über Detergentien vom 31. März 2004 (Anhang VII Abschnitt D)
- (***) 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. Abweichende Preise aus dem europ. Ausland.

Technische Information 0362 / 0363 Stand 03-2016. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortliche Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.