

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Verdüner und Reiniger für Lacke auf Lösemittel- und Ölbasis

Neutrales Reinigungs- und Verdünnungsmittel für Farben und Lacke auf Öl- und Kunstharzbasis. Eignet sich zum Säubern von Pinseln und Farbröllern (direkt nach deren Gebrauch), sowie zum Reinigen von Parkett, Linoleum- und Holzfußböden. Holz und Metall werden nicht angegriffen (Angaben der Hersteller beachten).

Anwendungsbereich:

- zum Reinigen von Pinseln und Farbröllern
- zum Säubern von Parkett, Linoleum- und Holzfußböden
- zum Verdünnen von Lacken auf Öl- und Lösemittelbasis

So gehen Sie vor:

- zum Reinigen Terpentinersatz in ein geeignetes Gefäß (z. B. Blechdose, Glas) geben
- Pinsel oder sonstige Arbeitsgeräte nach Beendigung der Arbeit sofort in Terpentinersatz tauchen und gut durchwalken
- anschließend mit Wasser gut auswaschen
- bei frischen Farbflecken Terpentinersatz auf verschmutzte Stellen geben und gut durchreiben
- Holz und Metall sowie ausgehärtete bzw. eingebrannte Anstrichstoffe (ausgenommen benzinlösliche) werden nicht angegriffen
- Vorsicht! Kunststoffe können angegriffen werden
- Beständigkeit des Untergrundes auf einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle vorher prüfen
- Terpentinersatz kann in fast allen oben genannten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden
- unbedingt die Angaben des Lackherstellers beachten
- bei Handhabung für ausreichende Belüftung sorgen

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C10, N-Alkane, Iso-Alkane, Cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Gefahr



Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 070 304

Inhaltsstoffe/ Technische Daten:

- 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, > 15-30% aromatische Kohlenwasserstoffe.
- Spez.-Gewicht: ca. 0,78
- Flammpunkt: 40°C

Transportangaben:

ADR/RID/GGVSEB: UN1300,3;III Terpentinölersatz

Sonstiges:

(D) Zollrechtliche Vorschriften: Mineralöhlhaltiges Erzeugnis, steuerbegünstigt. Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Datenblatt für die Öffentlichkeit gemäß VO Nr. 648/2004/EG: Verordnung über Detergenzien vom 31. März 2004 (Anhang VII Abschnitt D) erhältlich unter der Hotline-Nummer: 0180/5 00 72 62 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).

Technische Information 0379/0380/0678 Stand 06-2016. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortliche Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.