

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Rostschutz + Grundierung + Lack - Rostschützender Hammerschlaglack für den Außenbereich

Eigenschaften:

- Rostschutz, Grundierung und Lack in einem
- Direkt auf Rost
- Für alle blanken, rostigen oder lackierten Eisenmetalle
- Langzeitschutz

- leichte Verarbeitung auf Kunstharzbasis

Briefkästen, Rohre, Regale, Maschinen, Leisten etc.

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für alle Metallschutzlackierungen in Hammerschlag-Optik außen, wie

Untergrund:

- Metall (Eisen, Stahl)

So gehen Sie vor:

So geht's:

Vorbereitung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein
- lose Rostpartikel mit einer Drahtbürste entfernen, anschleifen und anschließend säubern

- abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche (Abbeizen oder Abschleifen)
- gut erhaltene Anstriche anschleifen und säubern, anschließend Anstrichverträglichkeit mit einem Probeanstrich prüfen
- auf Eisen und Stahl ist keine Grundierung erforderlich

Verarbeitungshinweise:

- vor Gebrauch gut aufrühen, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +5 °C
- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
- Deckanstrich: Mit diesem Hammerschlag-Effektlack, zügig und satt, aber nicht zu dick, unverdünnt

- Für einen sicheren und anhaltenden Schutz werden zwei Anstriche empfohlen
- verdünnbar mit Universalverdünnung, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt
- vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen

Verdünnbar: Mit Universalverdünnung.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 2-3 Stunden.

Überstreichbar*: Nach ca. 12 Stunden.

Ergiebigkeit*: Pro m² ca. 100-120 ml.

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 2-Butanonoxim und Neodecansäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl. Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein. Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080 111.

Inhaltsstoffe:

PU-modifiziertes Alkydharz, organische/anorganische Pigmente, Metalleffektpigmente, Aliphate, Additive.

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke **toom** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de>

- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit
- **Info-Tel.:** 0180/5 00 68 76 (0,14 €/Min. aus den deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland.)