

### Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

**Zur Festigung und Grundierung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich.**

Aufgrund der sehr hohen Eindringtiefe eignet sich toom TIEFGRUND besonders für Fassadenrenovierungen. toom TIEFGRUND sorgt für eine reduzierte gleichmäßige Untergrundsauhfähigkeit und ist somit die optimale Vorbehandlung von Untergründen.

#### Eigenschaften

- tiefenwirksam
- farblos
- geruchsarm
- leicht verarbeitbar

#### Anwendung

- Vorbehandlung ungleichmäßig saugender Untergründe im Innen- und Außenbereich

#### Untergrund

- Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten
- mineralische Untergründe

### So gehen Sie vor:

**VOR DEM STREICHEN:** Decken Sie die unmittelbare Umgebung der Fassade ab; Fenster- und Türrahmen mit Malercrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit diesem toom TIEFGRUND notwendig. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und krebende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden. Anschließend grundieren.

### Verarbeitungshinweise:

**DAS STREICHEN:** toom TIEFGRUND ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste, unverdünnt, gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln. Nicht airless spritzen. Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar werden. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen. toom TIEFGRUND ist nach ca. 4–5 Std. überstreichbar.

#### Verdünnbar:

Mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt.

#### Überstreichbar\*:

ca. 4–5 Std.

#### Ergiebigkeit\*:

1 Liter reicht für ca. 7 m<sup>2</sup>.

### Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Tiefgrunds vermeiden. Farbnebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebände fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080120.

### Inhaltsstoffe:

Spezial-Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-/ Methyl-/ Chlormethyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

### Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt (Kategorie A/h/2010): 30 g/l – tatsächlicher VOC-Gehalt: < 1 g/l
- **Weitere Informationen** zu den Produkten der Marke GENIUS PRO erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de/farben>
- **Umweltzeichen:** „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 12a „weil schadstoffarm“.
- Beratungsstelle für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. 0180 5 00 68 76\*\*. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.blauer-engel.de>
- (\*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- \*\* (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).