

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Für Putz und Mauerwerk im Außenbereich. Ideal zum Füllen tiefer Löcher und Risse.

EIGENSCHAFTEN:

- extrem füllstark
- quillt, reißt und schrumpft nicht
- in einem Arbeitsgang bis zu 3 cm Schichtdicke auftragbar
- wetterbeständig und geeignet für Feuchträume
- ausgezeichnete Haftung
- kunstharzverstärkt auf Zementbasis

- leichte Verarbeitung
- atmungsaktiv, weiß

Ideal geeignet für:

ANWENDUNG

- ideal für die Beseitigung von Löchern, Rissen und Fugen im Außenbereich
- kann mit allen handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden
- Untergründe

UNTERGRUND:

- Putz, Mauerwerk, Beton, Stein
- auch zum Verlegen von Mosaik sowie keramischen Kacheln und Fliesen (nicht geeignet zum Ausgleich von Böden, da nicht selbstverlaufend sowie für Spachtelarbeiten auf Glas, Holz, Kunststoff und Metall)

So gehen Sie vor / Verarbeitungshinweise:

Vorbereitung

- Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (u. a. Öl, Fett, Wachs) und Bewuchs (u. a. Moos, Flechten) sein

- lose Teile mit Spachtel und Stahlbürste restlos entfernen
- sandende und stark saugende Untergründe mit **toom** Tiefgrund vorbehandeln

- kreibende Oberflächen gut abwaschen bzw. abbürsten und ebenfalls mit **toom** Tiefgrund vorbehandeln

Anmischen

- klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und Spachtelpulver gründlich einrühren

- ca. 5 Minuten ziehen lassen
- Mischungsverhältnis: 2 – 3 Raumteile Spachtel / 1 Raumteil Wasser
- nochmals kräftig umrühren

- die angerührte Spachtelmasse kann ca. 2 Stunden verarbeitet werden

Verarbeitung

- zum Füllen von Löchern und Rissen Spachtelmasse kräftig in die Vertiefungen eindrücken und dann plan abziehen
- feine Risse etwas vorweiten, damit genügend Material eindringen kann
- nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- falls erforderlich nach Antrocknung nachspachteln

- Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt bzw. nach Antrocknung nachgespachtelt werden
- Folgearbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung durchführen
- Vorschriften von Anstrich- und Klebstoffherstellern für die Vorbehandlung zement-gebundener Untergründe sind zu beachten (z. B. die Flächen mit Isoliersalz neutralisieren)

- zum Verlegen von Baustoffplatten, wie z. B. Gartenfliesen, Abdeck- und Steinplatten, den Untergrund bzw. die Rückseite je nach Plattenart punktförmig oder vollflächig (Zahnschachtel) beschichten. Anschließend die Platte fest auf den Untergrund drücken und ausrichten
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger

Trockenzeit

Schichten bis zu 1 cm ca. 8 – 14 Stunden durchtrocknen lassen (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:




Enthält: Portlandzement und Calciumdihydroxid. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 + 310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Spachtel-, Kleber – Kleisterprodukten und sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub - und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 060 299.

Inhaltsstoffe:

Portlandzement, Polyvinylacetatpulver, Füllstoffe, Additive. Chromatarm gemäß TRGS 613

Sonstige Informationen:

- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke **toom** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de>
- **Info-Tel.:** 0180/500 68 76 (0,14 €/min. aus den deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max.0,42€/Min., ggf. abweichende Preise aus europ. Ausland).

Technische Information 0173-0186 Stand 06-2016. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.