TECHNISCHES MERKBLATT

Malerspachtel

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Für Untergründe im Innen- u. Außenbereich. Ideal zum Glätten und Ausbessern vor Lackierarbeiten.

EIGENSCHAFTEN:
• Profi-Qualität
• besonders für Holz und Metall geeignet
• gebrauchsfertig
• extrem belastbar
• ultra fein
• sehr gut schleifbar
• rollt und reißt nicht

Ideal geeignet für:
ANWENDUNG
• ideal zum Glätten von rauen und schadhaften Flächen vor Lackierarbeiten
• besonders für größere Flächen geeignet

UNTERGRUND:
• für verschiedenste Untergründe geeignet, wie z.B. Holz (nur innen), grundierte Metalle, sowie neutrale mineralische Untergründe (Putz und Beton)

So gehen Sie vor / Verarbeitungshinweise:

Vorbereitung
• Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein

Verarbeitung
• mit Spachtelwerkzeug dünn auftragen
• falls notwendig in mehreren Arbeitsgängen auftragen
• nach Aushärtung nass oder trocken schleifbar
• außen kurzfristig überstreichen
• nicht unter +5°C verarbeiten
• Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger

Verdünnbar mit Terpentinersatz

Trockenzeiten
• je nach Schichtstärke nach ca. 12 Stunden schleifbar und überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Produkt enthält: Acetonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gefahrenhinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen
Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Spachel-, Kleber – Kleisterprodukten und sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080 409.

Inhaltsstoffe:

Spezial-Kunstharz, Pigmente, Füllstoffe, Testbenzin, Additive

Sonstige Informationen:

- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke ***toom*** erhalten Sie auf unserer Homepage: http://www.toom-baumarkt.de
- **Info-Tel.:** 0180 / 500 68 76
  (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).

Technische Information 1378 Stand 06-2016. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.