

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Vorbehandlung zur Festigung und Grundierung sandiger, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich.

Untergrund: Putz, Beton und Mauerwerk

Eigenschaften: Tiefenwirksam, verfestigend, farblos, geruchsarm, lösemittelfrei

So gehen Sie vor:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Leimfarben und kreidende Untergründe abwaschen.

Verarbeitungshinweise:

Decken Sie die unmittelbare Umgebung mit Folie ab; Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit diesem B1 Tiefgrund notwendig. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden. Anschließend grundieren. B1 Tiefgrund ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt bzw. geschüttelt werden. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste, unverdünnt, gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln. Nicht für luftlose, druckzerstäubende Spritzverfahren geeignet. Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Filmauf dem Untergrund sichtbar werden. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Verdünnbar: Mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt.

Überstreichbar*: ca. 4–5 Std.

Ergiebigkeit*: 1 Liter reicht für ca. 8 m².

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Farbnebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120.

Inhaltsstoffe:

Spezial-Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-/ Methyl-/ Chlormethyl-Iothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sonstiges:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt (Kategorie A/h/ 2010): 30 g/l – tatsächlicher VOC-Gehalt: < 80 g/l
- Beratungsstelle für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. 0180 5 00 68 76**.
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- ** (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).