TECHNISCHES MERKBLATT
Stiltalent
Sandstruktur

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Exklusive Wandfarbe für Innenräume.

- hohe Deckkraft
- besonders gutes Streichergebnis
- fertig abgetönt – Sand Struktur
- atmungsaktiv und geruchsarm

Anwendungsbereich:
Ideal geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche in Wohnräumen (Untergründe wie: Beton, Putz, Mauerwerk, Tapeten und vorhandene Wandfarbenanstriche).

So gehen sie vor:

Vorbereitung:
Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab; Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Vorbehandlung mit toom Wand- und Deckengrundierung notwendig. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden. Anschließend grundieren.

Verarbeitung:
Die Stiltalent Wandfarbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. In den meisten Fällen genügt ein einziger Anstrich. Auf kontrastreichen, farbigen oder verschmutzten Flächen kann ein weiterer Anstrich erforderlich sein. Sie kann gestrichen oder gerollt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite: bei 2500ml ca. 25 m² / Anstrich (je nach Untergrund und Werkzeug)
Oberflächentrocken*: Nach ca. 4-6 Std.
Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.
* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung von schadstoffarmen Farben und Lacken die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Staub- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben Abgeben (AVV 080 112).

Inhaltstoffe:

Bindemittel (Vinylacetat-/Acrylat- Dispersion), Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Pigmente (je nach Farbton), Silikate, Carbonate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info-Tel.: +49 2541 7447450 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)

Technische Information Stand 08-2017. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.