

Armierungsgewebe

dauerelastisches Putzträgergewebe



- Anwendungsbereiche:**
- **Putzträgergewebe** für das Aufziehen von Grundputzen auf **labilen Untergründen** an Wand und Decke.
 - Zum **Ausgleich** von Spannungen beim Auftrag von Spachtelmassen.
 - Zur Aufnahme von Untergrundbewegungen.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Dauerelastisches** verrottungsfestes **Gewebe**.
 - Enge Maschen ermöglichen eine **optimale Verankerung** von **Putzen** oder **Ausgleichsmassen**.

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Glasfaser-Gittermatte
Maschenweite:	5 x 5 mm
Dicke des Gewebes:	0,5 mm
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Armierungsgewebe 33 cm x 15 m: 5796 / 4006379032112 100 cm x 10 m: 5797 / 4006379033096

Untergrund:

Die Untergründe müssen trocken- und tragfähig sein.

Verarbeiten:

Das *Knauf Armierungsgewebe* wird bei zu verputzenden Wandflächen (kritische oder labile Untergründe) zur Verhinderung von Rissen bzw. Rissüberbrückung vollflächig eingesetzt. Das Gewebe wird hierbei frisch in frisch in den Putzauftrag eingebetet. Hierbei 2/3 der Gesamtdicke auftragen. Das Gewebe einlegen und mit der Traufel von der Mitte nach außen eindrücken.

Hierbei ist zu beachten, dass die einzelnen Bahnen an Schnittstellen und Rändern ca. 10 cm überlappen. Anschließend werden die restlichen 1/3 der Putzschicht als Decklage nass in nass aufgebracht und abgezogen.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2015