

Rotband Flächenglätter

Gebrauchsfertige Spachtelmasse



- Anwendungsbereiche:**
- **Gebrauchsfertige** Spachtelmasse für das Herstellen glatter, ebener **Untergründe** für nachfolgende **Tapezier-** und **Anstricharbeiten**.
 - Zum **Füllen** und **Ausbessern** von Abplatzungen und leichten Fehlstellen.
 - Ideal zum **Spachteln** und **Glätten** unebener oder rauer Putze, Altputze, bestehende Dekorputze, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein und Ziegel, wasserbeständige Farbanstriche, Fliesen, Gipsputze, Spachtelmassen Beton- und Porenbetonflächen etc.
 - Für **planebene, glatte** und **spannungsfreie** Flächen im Innenbereich.
 - Kann **ansatzlos auf 0 mm** ausgezogen werden.
 - Für **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.

- Produkteigenschaften:**
- **Schnell** trocknend.
 - **Gebrauchsfertig**.
 - **Altweiß**.
 - **Leichtgängig**.
 - Sehr gut **schleifbar**.
 - **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 13963**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Einsatzbereich:	innen
Verarbeitungstemperatur:	+ 10°C bis +30°C
Maximale Schichtdicke:	0 – 2 mm
Verarbeitungszeit*:	Diese richtet sich immer nach dem Saugverhalten des Untergrundes und der Schichtstärke des aufgetragenen Materials.
Verbrauch:	ca. 1,7 – 1,8 kg / m ² je mm Schichtdicke
Trocknungszeit pro mm Schichtdicke:	ca. 5 Stunden

Richtwert bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Kalksteinmehl, wässrige Dispersion von Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
Lieferform:	1,5 kg PE-Eimer 5 kg PE-Eimer
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Rotband Flächenglätter 1,5 kg: 151318 / 4006379074747 5 kg: 146574 / 4006379074327

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, biegesteif, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen.

Saugende Untergründe, wie Gips, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein sind mit *Knauf Rotband Universalgrundierung* zu grundieren.

Bei nicht saugenden Untergründen, wie wasserbeständige Farbanstriche und Tapeten, bestehende Fliesen und nicht saugende Dekorputze, ist nach einer Intensivreinigung keine Grundierung erforderlich.

Verarbeiten:

Nach dem Auftragen und der vollständigen Trocknung der Grundierung *Knauf Flächenglätter* gut aufrühren. Zum Verarbeiten sauberes Werkzeug verwenden. Zum Überspachteln oder Glätten rauer, bzw. unebener Untergründe wird der *Knauf Flächenglätter* mit einer Traufel oder Glättkelle max. 2 mm dick aufgetragen und verteilt bzw. scharf auf dem Untergrund abgezogen. Nach dem Trocknen der 1. Schicht kann für eine planebene Oberfläche ein zweiter Auftrag nötig sein. Zum Überspachteln von bestehenden Fliesen im ersten Arbeitsgang die Fugen füllen. Nach Trocknung in einem zweiten Arbeitsgang die Fläche vollflächig überspachteln.

Bei mehrschichtigem Auftrag muss generell die vorherige Schicht vollständig ausgetrocknet sein. Anschließend kann die Fläche mit Hand- oder Stielschleifer (Netzgitter/180 Körnung) geschliffen werden.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht unter +10°C und über +30°C verarbeiten. Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- Zu *Knauf Rotband Flächenglätter* dürfen keine anderen Materialien außer Wasser gemischt werden.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte:

Internet:
Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich).
www.knauf-bauprodukte.de
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2015