

Einfach clevere Baustoffe.



QS Quarzsand



Feuergetrockneter Quarzsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Technische Information

Körnung:	fein 0,1 – 0,4 mm
	grob 0,35 – 1,5 mm
Schüttdichte:	ca. 1,5 kg/dm ³

ANWENDUNG:

quick-mix QS Quarzsand ist ein Naturprodukt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z. B. zum Abstreuen von quick-mix EG Epoxidharzgrundierung oder ESA Epoxidharz-Schutzanstrich zur Untergrundvorbehandlung zum Anmischen unterschiedlicher Rezepturen oder zur Befüllung von Stand-Aschenbechern.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

QS fein: 10-kg-Beutel, 25-kg-Sack
QS grob: 25-kg-Sack

HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

FLIESEN- UND BODENSYSTEME

QS Quarzsand



Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2016

QS Quarzsand



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240