

Einfach clevere Baustoffe.



HAGALITH-Quarzbrücke HAG-QB



ANWENDUNG:

Gebrauchsfertige Haftbrücke zur Herstellung einer putzfähigen Oberfläche auf allen tragfähigen Untergründen (zum Beispiel Klinkermauerwerk, Keramikbeläge, Putzflächen, ungewachste Holzspanplatten, Dispersions- und Ölfarbfächen, mit Rostschutzfarbe gestrichene Stahlträger, Styropor-, Bitumen- oder Korkplatten, Putzflächen, Glassteine, Gips-Karton-Platten). Im Außenbereich 20 Gew.-% Zement zugeben, sonst vor Wassereinwirkung schützen.

Bei Temperaturen unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur und Frostgefahr Hagalith Quarzbrücke nicht verarbeiten. Anwendung nur auf trockenen und nicht durchfeuchtungsgefährdeten (aufsteigende Feuchtigkeit oder Niederschlagwasser) Untergründen.

ERGIEBIGKEIT:

Ergiebigkeit: Je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes 0,5 - 1,5 kg/m².

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM:

1,5-kg-Becher, 8-kg-Eimer

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Kennzeichnung gemäß GefStoffV/EG: entfällt

Angaben zum Transport: kein Gefahrgut

Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung)

ENTSORGUNG:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. AVV-Abfallschlüssel 080112. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Wände grundieren und mineralisch verputzen

HAGALITH-Quarzbrücke



HINWEIS:

Bei der Vielfalt der in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Beschaffenheit ist das Anlegen einer Musterfläche in jedem Fall anzuraten.

Dieses Produkt ist lösungsmittelfrei. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Dezember 2015

HAGALITH-Quarzbrücke HAG-QB



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240