

## Hydro-Stößel-Additiv

### Beschreibung

Hochleistungsadditiv dass die Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrostößel dämpft. Reinigt Ventilbohrungen und sorgt somit wieder für Ihre optimale Funktion.

### Eigenschaften

- dämpft Hydrostößel Geräusche
- reinigt Ventilbohrungen
- verbessert die Schmiereigenschaft des Öles
- Turbo- und Kat-getestet

### Technische Daten

Farbe / Aussehen	hellbraun / light brown
Aussehen / Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Dichte bei 20°C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Viskosität bei 20°C	1100 mPas

### Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen.

### Anwendung

Eine 300 ml Dose Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv ist ausreichend für bis zu 6 Liter Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach der Zugabe den Motor warm fahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, ist Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

### Hinweis

**Für den Einsatz in Motorräder mit Nasskupplungen nicht geeignet!**



### Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	1009 D-F-NL
300 ml Dose Blech	2770 GB-GR-I
300 ml Dose Blech	8345 D-PL-BG
300 ml Dose Blech	8354 D-E-P
300 ml Dose Blech	8367 GB-ARAB-F
300 ml Dose Blech	8382 D-H-RO
300 ml Dose Blech	8338 DK/N-S-FIN
300 ml Dose Blech	2783 GB-AUS
300 ml Dose Blech	20004 GB-F-E-USA-CAN
300 ml Dose Blech	3919 D-RUS-UA
205 l Fass Blech	2581 D-GB

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**