



SAUBERE SACHE.

TECHNISCHE INFORMATION

08092009/V1/AF

Seiten: 1 von 2

Feinsteinzeug Imprägnierung

Schützt alle Feinsteinzeugfliesen und Fugen wirkungsvoll und dauerhaft vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken. Ist kalk- und wasserabstoßend und verhindert das Festsetzen von Grünbelägen. Ist unsichtbar und bildet keinen Film.

EINSATZBEREICHE:

Für mattes, naturbelassenes, hochglanzpoliertes, feingeschliffenes, strukturiertes und profiliertes Feinsteinzeug auf Böden, Wänden, Arbeitsplatten, Tischen usw.
Anwendbar im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNG:

Der Untergrund muss vor der Behandlung sauber und trocken sein. Darum bei neuverlegten Böden Mörtelreste und Verfugungsrückstände mit MELLERUD Zementschleier Entferner beseitigen.
Bei älteren Böden eine Grundreinigung mit MELLERUD Grundreiniger Intensiv durchführen.

Nach dem Trocknen die unverdünnte MELLERUD Feinsteinzeug Imprägnierung mit einem Farbroller oder einem Pinsel hauchdünn aber deckend auftragen. Man soll jedoch nicht im Überschuss arbeiten, nur so viel auftragen wie der Untergrund aufnehmen kann.

Auf Wandflächen von unten nach oben arbeiten.

Produkt ca. 1 Stunde einwirken lassen, danach nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen saugfähigen Tuch aufnehmen. Falls das Produkt angetrocknet ist, lässt sich der Film mit einem in Benzin/Waschbenzin oder mit Feinsteinzeug Imprägnierung getränkten Tuch entfernen. Anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch die Reste wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben, Überschuss fördert die Wiederanschmutzung.

Die behandelte Oberfläche bis zum Abtrocknen nicht betreten, berühren oder der Feuchtigkeit aussetzen. Die Imprägnierung benötigt 24 Stunden Reaktionszeit und ist dann voll wirksam.

HINWEIS/EXTRA TIPP:

Hinweis: Aufgrund der dichten Oberfläche des Feinsteinzeugs nur so viel Produkt auftragen wie die Fliese aufnehmen kann. Feinsteinzeug nie mit schichtbildenden und porenfüllenden Reinigern, wie z.B. Wachs-emulsionen oder Schmierseifen behandeln (z.B. Glänzer, Polituren etc.).

Als wirksamer Fugenschutz sollte die Feinsteinzeug Imprägnierung satt auf die saubere, trockene Fuge aufgetragen werden. Bei nicht ausgehärteten, feuchten oder schmutzigen Fugen kann es zu Ungleichmäßigkeiten oder Farbveränderungen kommen.

Zur ständigen optimalen Pflege empfehlen wir MELLERUD Feinsteinzeug Reiniger und Pflege.

TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung:	siliconhaltig
Dichte:	0,78 g/cm ³
Verbrauch:	0,5 l für ca. 20 -30 m ² , abhängig von der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche
Gebindegröße:	0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

SAUBERE SACHE.

MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen / Niederrhein

Telefon: + 49 (0) 21 63 - 950 90-0
FAX: + 49 (0) 21 63 - 950 90-120

E-Mail: service@mellerud.de
Internet: www.mellerud.de



SAUBERE SACHE.

TECHNISCHE INFORMATION

08092009/V1/AF

Seiten: 2 von 2

Haftungsausschluss

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.