

## Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

### Akazien-Öl für außen, farbaufrischend, pflegend.

- Holzstruktur wird betont
- farbaufrischend
- pflegend
- auf natürlicher Basis
- mit Wasser-Abperl-Effekt
- atmungsaktiv - natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten

### Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz.

## So gehen sie vor:

### Vorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, fett-, wachsfrei und angeschliffen sein, sowie frei von Lackfilmen. Objekt- und Öltemperatur von +10 °C bis +25 °C. Nicht direkt in der Sonne verarbeiten. Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

### Verarbeitung:

Vor und während des Gebrauchs gut aufrühren. Dieses toom Akazien-Öl dünn mit einem Pinsel in 2 Arbeitsgängen in Maserrichtung auftragen. Überschüssiges Öl mit einem sauberen Lappen von der Fläche abnehmen. Verdünnbar: Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit Wasser verdünnen. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und ggf. Spülmittel.

## Verarbeitungshinweise:

Reichweite\*: 750ml ca. 10m<sup>2</sup> / Anstrich // 2500ml ca. 33m<sup>2</sup> / Anstrich  
Trockenzeit\*: je nach Temperatur, Saugfähigkeit des Holzes und Luftfeuchtigkeit  
Oberflächentrocken\*: 1-4 Stunden  
Überstreichbar\*: nach ca. 8 Std.  
\* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

## Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

### Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

**Entsorgung:** Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 111).

## Inhaltstoffe:

Leinöl-Zubereitung, Wasser, anorg. Pigmente, Additive.

## Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / e): 130 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: [www.toom.de/farben](http://www.toom.de/farben)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.  
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)