TECHNISCHES MERKBLATT
Fassaden-Grundierung

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Fassaden-Grundierung für außen, haftvermittelnd, verfestigt den Untergrund.

- verfestigt lose Partikel
- reguliert die Untergrundsaugfähigkeit
- sorgt für gute Haftung und eine gleichmäßige
- Optik von nachfolgenden Anstrichen
- hohe Eindringtiefe
- geruchsarm

Anwendungsbereich:
Ideal geeignet für Grundierung von sandenden, porösen und stark bzw. ungleichmäßig saugfähigen Untergründen im Außenbereich. Untergründe z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, verwitterte Fassadenfarbenanstriche.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:
Unmittelbare Umgebung mit Folie abdecken, Fenster- und Türrahmen abkleben. Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe vollständig abwaschen und ebenfalls vorbehandeln.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +5 °C. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste, unverdünnt, auftragen; nicht für luftlose, druckzerstäubende Spritzverfahren geeignet. Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar werden. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen. toom Fassaden-Grundierung ist nach ca. 4–5 Std. überstreichbar.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite*: bei 1L ca. 7m² // 5L ca. 35m² // 10L ca. 70m² / Anstrich
Überstreichbar*: nach ca. 4-5 Std.
* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Fassaden-Grundierung vermeiden. Farbnebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.
Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben, eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Spezial-Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol- 3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / h): 30 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)

Technische Information Stand 08-2017. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.