

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Dekorativer Sprühlack mit stilvollem Glanzeffekt für Bastelarbeiten im Innenbereich.

- Dekorativer, hochglänzender Gold-Glanzeffekt
- hohe Deckkraft
- schnell trocknend

Anwendungsbereich:

zum Verschönern von Zier- und Bastelgegenständen im Innenbereich wie Bilderrahmen, Modellautos, Trockenblumengestecke, Holzfiguren usw. Untergründe z. B. Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik, lackierfähige Kunststoffe, Korbwaren.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit toom Metall-Grundierung grundieren. Kunststoffe mit toom Kunststoff-Grundierung, alle anderen Untergründe mit toom Universal-Haftgrund vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch 3 Min. gut schütteln, nachdem die Mischkugeln hörbar aneinander schlagen. Probesprühen. Halten Sie die Dose senkrecht und sprühen Sie im Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang mehrmals dünn und gleichmäßig in mehreren Schichten. Decken Sie Flächen, die nicht mit dem Sprühnebel in Berührung kommen sollen, großflächig ab. Achten Sie unbedingt auf eine gute Belüftung. Verarbeitungstemperatur +15–25 °C. Das Spezialventil reinigt sich selbsttätig. Leersprühen mit umgedrehter Dose nicht erforderlich.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite*: bei 150ml ca. 0,75m² / Anstrich // bei 400ml ca. 2 m² / Anstrich

Oberflächentrocken*: nach ca. 10 Min.

Griffest*: nach ca. 1 Std.

Durchgetrocknet*: nach ca. 24 Std.

Übersprühbar*: nach ca. 2 Min.

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:



Gefahr

H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält: Xylol (Isomergemisch), Ethylbenzol.

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.

Inhaltstoffe:

Bindemittel, Pigmente / Füllstoffe, Lösemittel, Propan / Butan (Treibgas), Additive.

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für VOC-Gehalt : nicht unterstellt
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Info-Tel.: +49 2541 7447450 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)