

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Holz-Entgrauer für außen, aufhellend und farbauffrischend.

- aufhellend
- farbauffrischend - stellt nahezu
- den ursprünglichen Farbton
- des Holzes wieder her

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für alle witterungsbedingt vergrauten Hölzer im Außenbereich (z. B. Stühle, Bänke, Tische, Zäune etc.).

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Dieser toom Holz-Entgrauer ist gebrauchsfertig. Decken Sie Flächen, die nicht behandelt werden sollen, insbesondere Metalle und Pflanzen, großflächig, z. B. mit Malerfolie, ab. Reinigen Sie die Arbeitsgeräte während und nach der Verarbeitung mit Wasser.

Verarbeitung:

Groben und losen Schmutz entfernen. Schutzhandschuhe tragen. Zu bearbeitende Holzfläche vornässen. Diesen toom Holz-Entgrauer satt mit einem Schwamm oder Lappen auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und viel Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage bei trockener und warmer Witterung) das gereinigte Holz mit passendem toom Gartenholz-Öl schützen. Alternativ ist auch eine Nachbehandlung mit allen toom Lasuren oder ein deckender Anstrich mit toom Wetterschutz Holzfarbe möglich.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch*: pro m² ca. 100-125 ml

Reichweite*: bei 1L ca. 9 m² / Anstrich

Überstreichbar*: nach ca. 48 Std.

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:



Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen. Die üblichen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen.

Achtung

Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P402+P404 An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

in einem geschlossenen Behälter aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 070 699.

Inhaltstoffe:

Oxalsäure (biologisch abbaubar), Wasser

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für VOC-Gehalt : nicht unterstellt
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)