

## Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

**Holz-Grundierung für innen, haftvermittelnd und atmungsaktiv.**

- haftvermittelnd
- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- schnell trocknend
- geruchsarm
- farblos
- atmungsaktiv - natürliche Eigenschaften des Holzes
- bleiben erhalten

**Anwendungsbereich:**

Ideal geeignet für die Grundierung von allen unbehandelten Holzarten im Innenbereich.

## So gehen sie vor:

**Vorbereitung:**

Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein.

**Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +7 °C. Streichen (Pinsel), Rollen, Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen). Verdünnbar mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt. Neuanstrich: Unbehandeltes Holz mit dieser toom Holz-Grundierung unverdünnt vorbehandeln. Ein Anstrich ist ausreichend, falls mit einer Lasur oder Farbe auf Wasserbasis überstrichen wird. Toom Holz-Grundierung im Außenbereich stets mit einer farbigen, pigmentierten Holzlasur oder einem Lack auf Wasserbasis überstreichen. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

## Verarbeitungshinweise:

Reichweite\*: bei 750ml ca. 8 m<sup>2</sup> / Anstrich // bei 2500ml ca. 26m<sup>2</sup> / Anstrich

Oberflächentrocken\*: nach ca. 2 Std.

Überstreichbar\*: nach ca. 12 Std.

\* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

## Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

**Sicherheitshinweise**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 112).

## Inhaltstoffe:

Alkydharz-/Acrylatkombination, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol- 3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

## Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / d): 130 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: [www.toom.de/farben](http://www.toom.de/farben)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
- (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)