

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Premiumweiß ist für innen, hat maximale Deckkraft und ist spritzfrei zu verarbeiten

- klimaneutral produziert
- Dispersionsfarbe mit maximaler Deckkraft
- enorme Reichweite
- besonders geringe Tropf- und Spritzneigung
- perfektes Anstrichergebnis
- mit toom Voll- und Abtönfarben mischbar
- atmungsaktiv und geruchsarm

Anwendungsbereich:

Besonders hochwertige Anstriche von Wänden und Decken im Innenbereich. Untergründe z. B. Beton, Putz, Mauerwerk, Tapeten, vorhandene Wandfarbenanstriche.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab. Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Nutzen Sie hierzu unseren Malerabstauber mit stabiler Borste zum Entstauben von Oberflächen vor dem Anstrich. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen und im Anschluss grundiert werden. Stark saugende Untergründe zuerst mit toom Wand- und Decken-Grundierung gleichmäßig vorbehandeln. Ob eine Grundierung erforderlich ist, können Sie testen: Verfärbt sich der Untergrund beim Benetzen mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig.

Verarbeitung:

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Sie kann gestrichen, gerollt und airless gespritzt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Roller mit Plastikfolie fest umwickeln. Nach Verarbeitung des Produkts die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Verarbeitungshinweise:

	Bei 1000ml:		Bei 2500ml:		Bei 5000ml:	
Reichweite*:	Weiß gestrichen	Ungestrichen	Weiß gestrichen	Ungestrichen	Weiß gestrichen	Ungestrichen
Raufaser	8 m ²	6 m ²	20 m ²	15 m ²	40 m ²	30 m ²
Gipskarton	10 m ²	8 m ²	25 m ²	20 m ²	50 m ²	40 m ²
Glatter Putz	10 m ²	8 m ²	25 m ²	20 m ²	50 m ²	40 m ²
Rauputz	7 m ²	5 m ²	16 m ²	13 m ²	33 m ²	25 m ²

	Bei 10000ml:		Bei 11000ml:	
Reichweite*:	Weiß gestrichen	Ungestrichen	Weiß gestrichen	Ungestrichen
Raufaser	80 m ²	60 m ²	88 m ²	66 m ²
Gipskarton	50 m ²	80 m ²	110 m ²	88 m ²
Glatter Putz	50 m ²	80 m ²	110 m ²	88 m ²
Rauputz	65 m ²	50 m ²	71 m ²	55 m ²

Qualität geprüft nach DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Deckkraft / Kontrastverhältnis (bei 10 m²/l) Klasse 2; (bei 7 m²/l) Klasse 1
Glanzgrad: matt | Maximale Korngröße: fein

Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.

*unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (Abfallschlüssel Nr. EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Bindemittel (Vinylacetat-/Acrylat-Dispersion), Titandioxid, Silikate, Carbonate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion).

Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sonstige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / a): 30 g / l(2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info-Tel.: +49 2541 7447450 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)