

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Treppen- und Parkettversiegelung für innen, tritt-, kratz- und abriebfest, PU-verstärkt.

- Holzstruktur wird betont
- tritt-, kratz- und abriebfest
- PU-verstärkt - für extra starken
- Oberflächenschutz
- widerstandsfähig gegen
- zahlreiche Reinigungsmittel
- geruchsarm
- farbloser Versiegelungslack

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für stark beanpruchte Holzböden im Innenbereich wie Treppen, Parkett und Massivholzdielen. Auch geeignet für Fußleisten.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Fußböden müssen mit der Maschine abgeschliffen werden, bei anderen Flächen genügt Schleifen von Hand. Flächen gründlich absaugen bzw. abwischen. Die Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten. Austretendes Harz mit toom Spezialverdünnung entfernen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +7 °C. Nur Streichen (Pinsel) und Rollen (Acryllack-Rolle). Verdünnbar mit Wasser. Grundanstrich: 1–2-mal diese toom Treppen- und Parkett- Versiegelung unverdünnt auftragen und Flächen sorgfältig schleifen und entstauben. Schlussanstrich: Diese toom Treppen- und Parkett-Versiegelung unverdünnt auftragen. Renovierungsanstrich: Gut erhaltene Altanstriche gründlich anschleifen, säubern und wie unter „Schlussanstrich“ beschrieben überstreichen. Ablätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (Abbeizen, Abschleifen) und wie Neuanstrich behandeln. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch*: pro m² ca. 95 ml

Reichweite*: bei 375ml ca. 4m² / Anstrich // bei 750ml ca. 8m² / Anstrich // bei 2500ml ca. 26 m² / Anstrich

Oberflächentrocken*: nach ca. 2 Std.

Überstreichbar*: nach ca. 12 Std.

Voll belastbar*: nach ca. 1 Woche.

Feuchtreinigung oder Auflegen von Teppichen nach ca. 14 Tagen

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacken die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Entsorgung: Restleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Acrylatdispersion, PU-Dispersion, Wasser, Lösemittel, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / i): 140 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)