

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Wetterschutz-Lasur für außen, atmungsaktiv und pflegend.

- Holzstruktur bleibt sichtbar
- 4 Jahre Wetterschutz **
- dauerelastisch - kein Reißen des Anstriches
- Pigment+ Formel ***
- mit Wasser-Abperl-Effekt
- pflegend - dringt tief in das Holz ein
- atmungsaktiv - natürliche
- Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten
- Dünnschichtlasur

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für Hölzer im Außenbereich, wie Sichtschutz und Zäune. Auch geeignet für Holzfassaden.

** Mit bis zu 4 Jahren Wetterschutz, abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.

*** Durch die spezielle Pigment-Zusammenstellung entsteht ein verbesserter UV-Schutz.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt und Verarbeitungstemperatur min. +7 °C. Streichen, Rollen, Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen). Bitte beachten Sie: Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der endgültige Farbton (abhängig von der aufgetragenen Menge) wird erst im Trockenzustand erreicht! Führen Sie deshalb einen Probeanstrich durch. Verdünnbar mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt. Mischen: Alle Farböne sind untereinander mischbar bzw. jeder Farbton kann mit „natur“ aufgehellt werden. Neuanstrich: Rohes Holz mit toom Holzschutz- Grundierung vorbehandeln und mit dieser toom Wetterschutz-Lasur 1- bis 2-mal (je nach Wetterbeanspruchung) überstreichen (Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauchstets Etikett und Produktinformationen lesen). Renovierungsanstrich: Geschlossenporige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund abschleifen und wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt überstreichen Mittlere und vor allem dunkle Farböne sind besonders witterungsbeständig; der Witterung ausgesetztes Holz nicht ausschließlich mit dem Farbton „farblos“ streichen. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite*: bei 750ml ca. 8 m² / Anstrich // bei 2500ml ca. 26m² / Anstrich // bei 4000ml ca. 42m² / Anstrich

Oberflächentrocken*: nach ca. 2 Std.

Überstreichbar*: nach ca. 12 Std.

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacken die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Bindemittel auf Acrylat-Basis, organische / anorganische Buntpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol- 3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / e) 130 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)