

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Wohnraumfarbe hat eine hervorragende Deckkraft, ist tropf- und spritzgehemmt sowie geruchsneutral

- hervorragende Deckkraft
- enorme Reichweite
- tropf- und spritzgehemmt
- beeindruckende Farbtiefe
- geruchsneutral

Anwendungsbereich:

Ideal geeignet für Wände und Decken in Wohnräumen
(Untergründe: z.B. Beton, Putz, Mauerwerk, Tapeten)

So gehen sie vor:

Vorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Leimfarben und k Reidende Untergründe abwaschen, sandende und saugende Untergründe mit toom Wand- und Deckengrundierung verfestigen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Rollen, streichen oder airless spritzen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Für einen gleichmäßig deckenden Farbanstrich die Farbe im Kreuzgang auftragen. Zusammenhängende Flächen „nass in Nass“ ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger reinigen.

Verarbeitungshinweise:

Reichweite: bei 1000ml ca. 10 m² / Anstrich // bei 2500ml ca. 25 m² / Anstrich (je nach Untergrund und Werkzeug)

Oberflächentrocken*: Nach ca. 2-4 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 6 Std.

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebände fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebände zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (Abfallschlüssel Nr. EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Bindemittel (Acrylat-Dispersion), organische / anorganische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- Farbton stellt sich erst nach Trocknung endgültig ein.
- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A / a): 30 g / l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g / l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info-Tel.: +49 2541 7447450 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)