

Pritt

Technisches Merkblatt
Ausgabe 13.08.2014

Pritt Klebepads

Doppelseitig klebende Klebepunkte

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Feuchtigkeitsbeständig
- ▶ Dauerhaft elastisch
- ▶ Klebt einfach, sauber und schnell
- ▶ Befestigt viele Dinge dauerhaft auf allen ebenen Untergründen

EINSATZBEREICHE

- Geeignet für ebene nicht saugende Oberflächen wie :
 - Kunststoffe
 - Glas, Fliesen
 - Metall
 - Holz
 - Lackierte Oberflächen
- Nicht geeignet für:
 - Ausladende Gegenstände
 - Untergründe aus Tapete oder Papier und empfindliche poröse Oberflächen (Lehmputze, Leichtputze u.ä.)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Idealerweise sollte die Klebefläche zuvor mit Alkohol gereinigt werden.

VERARBEITUNG

Klebstoffanwendung:

Das Klebepad muss von dem weißen Papier abgehoben und an die Rückseite des Gegenstandes gedrückt werden. Anschließend muss das Schutzpapier abgezogen werden und der Gegenstand ausgerichtet und fest angedrückt



werden. Die Klebeflächen sollten nicht mit den Fingern berührt werden, weil durch das Hautfett die Klebkraft beträchtlich vermindern kann.

Abbindezeit:

Bevor der Gegenstand stark belastet wird, nach Möglichkeit etwa 24 Stunden warten.

TECHNISCHE DATEN

Maße:	1,8x2,4 cm/ 1,5 mm dick
Optik:	weiß
Max. Belastung:	400 g (je nach Untergrund)

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Die Klebepads lassen sich von festen Untergründen rückstandslos entfernen.

Lagerung:

Die Klebepads müssen trocken gelagert werden.

FACHINFORMATIONEN

Artikelkurzbezeichnung / Verpackungsgröße:

PGP55 = 24 Infokarten mit je 65 Klebepads

PRODUKTSICHERHEIT

Sicherheitsratschläge:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.



ENTSORGUNG

Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.
Kleinmengen können zum Hausmüll / Gewerbeabfall gegeben werden.
Abfallschlüssel kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pritt.de
www.youjustdo.com