



Racing RAL

Die Racing RAL Lacksprays sind ideal für hochwertige Kfz-Lackierungen und dekorative Lackieraufgaben aller Art. Eine breite Auswahl an RAL Farbtönen bietet eine Farbtonpräzision.

Racing RAL ist somit auch für industriell normierte Farbtöne bzw. Lackierobjekte geeignet. Racing RAL Lacksprays trocknen schnell, sind kratzunempfindlich, hoch ergiebig und wetterbeständig.

Racing RAL ist auch als Klarlack unter der Art.Nr. 288 123 erhältlich.

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

		
	RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1017 safrangelb
400 ml	288 124	288 125

		
	RAL 1021 rapsgelb	RAL 1028 melonengelb
400 ml	288 114	288 126

		
	RAL 2002 blutorange	RAL 2004 reinorange
400 ml	288 115	288 127

		
	RAL 3000 feuerrot	RAL 3002 karminrot
400 ml	288 116	288 128





RAL 3003
rubinrot



RAL 3005
weinrot

400 ml	288 129	288 130
--------	---------	---------



RAL 3020
verkehrsrot



RAL 4005 blaulila

400 ml	288 131	288 132
--------	---------	---------



RAL 5002
ultramarinblau



RAL 5010
enziablau

400 ml	288 133	288 118
--------	---------	---------



RAL 5012
lichtblau



RAL 5013
kobaltblau

400 ml	288 117	288 134
--------	---------	---------



RAL 5014
taubenblau



RAL 5015
himmelblau

400 ml	288 135	288 136
--------	---------	---------



RAL 5018
türkisblau



RAL 5021
wasserblau

400 ml	288 137	288 138
--------	---------	---------






RAL 6002
laubgrün



RAL 6005
moosgrün

400 ml	288 119	288 139
--------	---------	---------

400 ml			
			
	RAL 6019 weißgrün	RAL 7001 silbergrau	
400 ml	288 141	288 142	
			
	RAL 7035 lichtgrau	RAL 8017 schokobraun	
400 ml	288 143	288 121	
			
	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9005 tiefschwarz matt	
400 ml	288 144	288 145	
			
	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 reinweiß matt	
400 ml	288 146	288 122	
			
	Klarlack matt		
400 ml	288 123		

Eigenschaften

Anwendung:

- Zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto
- Als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Haus und Garten

Produktvorteile:

- guter Verlauf

- hoher Festkörpergehalt
- sehr ergiebig
- rasche Antrocknung und gute Durchrocknung
- kratzunempfindlich
- lichtecht und wetterbeständig
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationslack

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 5 - 10 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- Racing-Sprays direkt auf vorgrundierten Oberflächen sprühen

Hinweis:

- nicht auf kunsthartzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann